

# VERKTYGSSPECIFIKATION



## Aluminium

Diameter	Tjocklek	Bockningsradie	Minsta valsningsradie
20	2-3 mm	30 och 40 mm	200 mm
25	2-3 mm	37,5 och 50 mm	250 mm
30	2-5 mm	45 och 60 mm	300 mm
35	2-5 mm	52,5 och 70 mm	350 mm
40	2-5 mm	60 och 80 mm	400 mm
50	2-5 mm	75 och 100 mm	500 mm

## Rostfritt stål

Diameter	Tjocklek	Bockningsradie	Minsta valsningsradie
20	1,5 och 2 mm	30 och 40 mm	200 mm
25	1,5 och 2 mm	37,5 och 50 mm	250 mm
30	1,5 och 2 mm	45 och 60 mm	300 mm
35	1,5 och 2 mm	52,5 och 70 mm	350 mm
40	1,5 och 2 mm	60 och 80 mm	400 mm
50	1,5 och 2 mm	75 och 100 mm	500 mm

## Syrafast stål

Diameter	Tjocklek	Bockningsradie	Minsta valsningsradie
20	1,5 och 2 mm	30 och 40 mm	200 mm
25	1,5 och 2 mm	37,5 och 50 mm	250 mm
30	1,5 och 2 mm	45 och 60 mm	300 mm
35	1,5 och 2 mm	52,5 och 70 mm	350 mm
40	1,5 och 2 mm	60 och 80 mm	400 mm
50	1,5 och 2 mm	75 och 100 mm	500 mm

**På jakt efter andra dimensioner?**  
Ta kontakt så löser vi problemet!